

# Xerox® AltaLink® - Multifunktionsdrucker

**xerox**™

B8245/B8255/B8270



Die Multifunktionsdrucker der AltaLink® B8200-Serie basieren auf der Xerox® ConnectKey® Technologie. Weitere Informationen unter [www.connectkey.de](http://www.connectkey.de).

Systemspezifikation	AltaLink® B8245	AltaLink® B8255	AltaLink® B8270
<b>Geschwindigkeit¹</b>	Bis zu 45 Seiten/Min.	Bis zu 55 Seiten/Min.	Bis zu 72 Seiten/Min.
<b>Maximales technisches Druckvolumen pro Monat²</b>	Bis zu 200.000 Seiten	Bis zu 250.000 Seiten	Bis zu 300.000 Seiten
<b>Festplatte/Prozessor/Speicher</b>	Mindestens 256 GB NVMe SSD / <b>Optional:</b> 1 TB NVMe SSD-Festplatte / Intel® Atom™ Quad Core 1,91 GHz / 4 GB Systemspeicher		
<b>Konnektivität</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 2.0 Direct Print, NFC; <b>Optional:</b> Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® mit Xerox® Dual Band Wi-Fi® und Bluetooth®-Kit (Bluetooth für iBeacon™)		
<b>Controller-Funktionen</b>	Klonen der Konfiguration, Configuration Watchdog, Fleet Orchestrator, Remotesteuerung, Zentrales Adressbuch, Security Dashboard, Adaptive Learning		
<b>Kopieren und Drucken</b>			
<b>Kopier- und Druckauflösung</b>	<b>Kopieren:</b> Bis zu 600 x 600 dpi; <b>Drucken:</b> Bis zu 1.200 x 2.400 dpi		
<b>Ausgabe der ersten Druckseite (nach nur)</b>	3,7 Sekunden	3,2 Sekunden	3,0 Sekunden
<b>Ausgabe der ersten Kopie (nach nur) (vom Vorlagenglas / nach Aufwärmphase)</b>	4,1 Sekunden	3,6 Sekunden	3,0 Sekunden
<b>Seitenbeschreibungssprachen</b>	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
<b>Druckfunktionen</b>	Standardeinstellungen für Anwendungen, Bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit, Broschürenlayout, Verschlüsselte geschützte Ausgabe, Alle Aufträge anhalten, Auftragsidentifizierung, Auftragsüberwachung, Bedrucken größerer Bogenformate (Bannerdruck), Print Around, Drucken aus Cloud-Ablagebereichen (Dropbox, OneDrive und Google Drive), Drucken von USB, Materialwechsel, Skalierung, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, 2-seitiges Drucken (Standardeinstellung), Xerox® Earth Smart-Treibereinstellungen, Microsoft Universal Print/IPP mit Print Support Application; <b>Optional:</b> Drucken von und Scannen an Xerox® DocuShare® Go Content-Management		
<b>Mobile- und Cloud-Ready</b>			
<b>Mobile Konnektivität</b>	Near Field Communication (NFC); <b>Optional:</b> Wi-Fi Direct®, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) einschließlich iBeacon™ (Bluetooth®)		
<b>Mobiles Drucken</b>	Mopria® Print, Apple™ AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox App; <b>Optional:</b> Xerox® Workplace-Mobilgeräte-App (iOS/Android) AirPrint™ (iOS) einschließlich iBeacon™ (Bluetooth® für AirPrint Discovery)		
<b>Mobiles Scannen</b>	Mopria® Scan, Apple™ AirPrint™, <b>Xerox Easy Assist App;</b> <b>Optional:</b> Xerox® Workplace-Mobilgeräte-App (iOS/Android)		
<b>Mobilgeräte-Apps und Xerox App Gallery</b>	Automatisierung alltäglicher Prozesse mit optionalen Apps, die übersetzen, schwärzen, eSignieren, personalisieren, drucken, konvertieren, weiterleiten, zusammenarbeiten und kommunizieren. Auf <a href="http://www.xerox.de/de-de/connectkey/arbeitsplatz-apps">www.xerox.de/de-de/connectkey/arbeitsplatz-apps</a> finden Sie Apps nach Branchen oder Workflows. Software und Services: Xerox® DocuShare® ( <a href="http://www.xerox.de/ecm">www.xerox.de/ecm</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.de/de-de/digitaldruck/workflow-software/printing-software/xmpie-personalisierte-kommunikationssoftware">www.xerox.de/de-de/digitaldruck/workflow-software/printing-software/xmpie-personalisierte-kommunikationssoftware</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-loesungen">www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-loesungen</a> )		
<b>Xerox® Workflow Central-Plattform</b>	<b>Optional:</b> Eine einheitliche Plattform für nahtlose Produktivität über Computer, Mobilgeräte und Drucker hinweg. Mit der ständig wachsenden Suite an cloud-basierten Workflows von Workflow Central können Sie Dokumente in Audiodateien umwandeln, PDF- oder Bilddateien in gängige Microsoft-Formate konvertieren, um sie einer breiteren Zielgruppe zugänglich zu machen, Handschriftliches in lesbaren, bearbeitbaren und gemeinsam nutzbaren Text umwandeln, in/aus über 40 verschiedene(n) Sprachen übersetzen und personenbezogene Daten anhand festgelegter Wörter oder Sätze automatisch schwärzen. ( <a href="http://www.xerox.de/de-de/office-produkte/software-loesungen/xerox-workflow-central-plattform">www.xerox.de/de-de/office-produkte/software-loesungen/xerox-workflow-central-plattform</a> )		
<b>Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>Optional:</b> Xerox® Workplace Suite ist ein konfigurierbarer und modularer Satz robuster Workflows zur effektiven Kontrolle des Druckerbestands der Kunden und zur Förderung der Produktivität und Mobilität ihrer Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Kunden Zeit und Geld. Xerox bietet diese Lösung sowohl in einer standortgebundenen Serverversion (Workplace Suite) als auch in einer Cloud-Version (Workplace Cloud) an und ermöglicht ihnen so ultimative Flexibilität. ( <a href="http://www.xerox.de/de-de/connectkey/arbeitsplatz-apps">www.xerox.de/de-de/connectkey/arbeitsplatz-apps</a> )		
<b>Integration von Cloud Identity Provider (IDP)</b>	Verwenden Sie Ihre Desktop-, Laptop- oder mobilen Anmeldedaten, um sich an Ihren AltaLink®-Multifunktionsdruckern mit direkten Verbindungen zu gängigen Cloud-Identitätsprovidern anzumelden, wie Okta, Ping Identity und Microsoft® Azure		

# Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 Multifunktionsdrucker

Scannen	
<b>Standardfunktionen</b>	<b>Ziele:</b> Scanausgabe: USB/PC über USB-Anschluss / E-Mail / Netzwerk (SMB-, sFTP-, HTTP-, HTTPS-Ziele); Scanausgabe: Drucker <b>Dateiformate:</b> PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; <b>Komfortfunktionen:</b> 1-Touch-Apps, Imaging Security mit der firmeneigenen Markierungs- und Infraroterkennungstechnologie von AltaLink (auf Monochrom-MFD wird nur die Funktion „Markierung ermitteln“ unterstützt), Optische Zeichenerkennung (OCR), Kennwortgeschützte PDF, Scanvorschau, Scanausgabe: Ordner, Eigener Ordner, Durchsuchbare PDF-Dateien, Einseiten-/Mehrseiten-PDF/TIFF, Berührungslose Workflow-Beschleuniger, TWAIN-Unterstützung, Zentrales Adressbuch
<b>Optionale Funktionen</b>	Scanausgabe: Cloud-Ablagebereiche (Dropbox, OneDrive und Google Drive) Xerox® Scanning App for DocuShare®, andere Lösungen erhältlich über verschiedene Xerox® Business Innovation Partner unter <a href="http://www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen">www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen</a> , Drucken von und Scannen an Xerox® DocuShare® Go Content-Management
Faxen	
<b>Standardfunktionen</b>	Netzwerk-Faxserver-Kit, Fax-Auftragsaufbau
<b>Optionale Funktionen</b>	Lokales Fax (Optionen mit einer und zwei Leitungen verfügbar, einschließlich LAN-Fax, Direktfax, Faxweiterleitung an E-Mail oder SMB Share)
Sicherheit	
<b>Standardfunktionen</b>	802.1x, Zugriffskontrolle, Prüfprotokoll, Automatische Bedrohungsabwehr durch Integration von Trellix DXL* / Cisco® pxGrid, Automatisches selbstsigniertes Zertifikat, Integration der Cisco® Identity Services Engine (ISE), Configuration Watchdog, Security Dashboard, Verschlüsselte geschützte Ausgabe, Speicherlaufwerkverschlüsselung (AES 256-Bit), FIPS 140-3, Firmware-Verifizierung, HTTPS, Imaging Security (Kopieren, Drucken, Scannen, E-Mail) mit der firmeneigenen Infraroterkennungstechnologie von AltaLink (auf Monochrom-MFD wird nur die Funktion „Markierung ermitteln“ unterstützt), IPsec, Auftragsbasierte Verschlüsselung über HTTPS und Treiber, Lokale Authentifizierung (interne Datenbank), Microsoft Universal Print/IPP mit Print Support Application (Sicherer Druck und sichere Freigabe), Netzwerkauthentifizierung, Port-/IP-/Domänen-Filterung, Sicherheitszertifikate mit ECDSA, Security Dashboard, Sicherheitsvorlagen, serverlose Kartenauthentifizierung, sFTP und E-Mail-Verschlüsselung, Nachrichtenaufentifizierung mit dem Secure-Hash-Algorithmus SHA-256, SIEM-Integration (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM*), E-Mail-Signatur, SNMPv3, TLS 1.1/1.2/1.3, Trusted Platform Module (2.0), Trellix Embedded Control Allowlisting*, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trusted Boot, Benutzerzugriff und interne Firewall, Benutzerberechtigungen, Common Criteria-Zertifizierung (ISO 15408) wird in einer zukünftigen Firmware-Version zur Verfügung gestellt werden
<b>Optionale Funktionen</b>	Trellix Integrity Control*, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET)*, Integriertes Xerox® RFID-Kartenlesegerät, Festplattenverschlüsselung (AES 256-Bit, FIPS 140-3), WPA2™ und WPA3™ mit Xerox® Dual Band WiFi® und Bluetooth® Kit (Bluetooth für iBeacon™); Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; erfahren Sie mehr unter <a href="http://www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-loesungen">www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-loesungen</a>
Druckmanagement	
<b>Standardfunktionen</b>	Xerox®-Standardkostenzählung (Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen, E-Mail), Netzwerk-Kostenzählungs-Kit
<b>Optionale Funktionen</b>	Xerox® Workplace Cloud/Suite, andere Netzwerk-Kostenzählungslösungen über Xerox® Business Innovation Partner verfügbar. Xerox® Virtual Print Management Service; weitere Informationen unter <a href="http://www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen#printmanagement">www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen#printmanagement</a>
Integrierte, vorinstallierte Apps für künstliche Intelligenz	
<b>Standardfunktionen</b>	<p>Die <b>Xerox® Note Converter App</b> nutzt die Möglichkeiten der KI, um handschriftliche Dokumente zu erkennen, sodass Sie Ihre Notizen schnell in ein MS Word-Dokument oder eine digitale Datei umwandeln können. Notizen einfach bearbeiten, speichern und weitergeben an alle Teilnehmer der wichtigen Besprechung, die Sie gerade verlassen haben, spart wertvolle Zeit</p> <p>Die <b>Xerox® Summarizer App</b> erstellt eine Zusammenfassung von Dokumenten zum Anzeigen, Drucken und E-Mail-Versand. Mit künstlicher Intelligenz (KI) komprimiert Xerox® Summarizer Dutzende oder sogar Hunderte von Seiten, indem er das gescannte Originaldokument auf einen Prozentsatz des Originals reduziert oder eine kurze und prägnante Interpretation des Ausgangstextes erstellt</p> <p>Die <b>Xerox® Auto-Redaction App</b> nutzt die Vorteile der neuesten KI-Technologie in Googles Data Loss Prevention (DLP)-Software, die es Ihnen ermöglicht, voreingestellte personenbezogene Daten oder benutzerdefinierte Wörter und Formulierungen auszuwählen und diese dann automatisch zu löschen</p> <p>Weitere Informationen siehe Xerox® AltaLink® 8200 Multifunktionsdrucker-Serie Embedded AI Apps – Häufig gestellte Fragen (FAQs)</p>

Funktionen und Zubehör

**Der automatische Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie** spart dank Scangeschwindigkeiten von bis zu 270 Seiten pro Minute viel Zeit durch das gleichzeitige Scannen beider Seiten eines Dokuments.



**BEDIENUNGSOBERFLÄCHE**



Der intuitive, Tablet-artige 10,1-Zoll-Farb-Touchscreen ist individuell anpassbar. Dort lassen sich Aufgaben mit wenigen Fingertipps erledigen. Probieren Sie es selbst aus unter [xerox.com/SIM7](http://xerox.com/SIM7).

**MATERIALZUFUHR<sup>4</sup>**

Zwei einstellbare Materialbehälter für 520 Blatt (Standard für alle Konfigurationen). Behälter 1 verarbeitet Materialformate bis A3 (11,7 x 17 Zoll), Behälter 2 verarbeitet Materialformate bis SRA3 (12 x 18 Zoll).



**Umschlag-Kit** (optional, ersetzt Behälter 1) für die Zuführung von bis zu 60 Briefumschlägen.



Die Konfiguration mit **Tandem-Behälter mit großer Kapazität** fasst insgesamt bis zu 3.140 Blatt.

**Zusatzzufuhr** für bis zu 100 Blatt, benutzerdefinierte Formate: 89 x 98 bis 320 x 1.320 mm (3,5 x 3,9 bis 12,6 x 52 Zoll).



**Der Großraumbehälter** (optional) fasst 3.000 Blatt im Format A4/Letter und erhöht damit den maximalen Papiervorrat auf 6.140 Blatt.



**INNOVATIVE TECHNOLOGIEN**



Das integrierte Xerox® RFID-Kartenlesegerät (optional) erweitert das Gerät um eine kartenbasierte Authentifizierung, die mehr als 90 verschiedene Zugriffskartentypen unterstützt.



Mit der NFC-Kopplung durch Antippen können Benutzer ihr Mobilgerät mühelos mit einem Bedienfeld der AltaLink® B8200-Serie und damit schnell mit dem Multifunktionsdrucker verbinden.



Der intelligente Näherungssensor erkennt, wenn sich Benutzer in der Nähe des Geräts aufhalten. Er spart Energie in inaktiven Zeiträumen und aktiviert das Gerät automatisch, wenn sich ein Benutzer nähert.

**MATERIALAUSGABE/FINISHER<sup>4</sup>**



**Der Office-Finisher** (optional) bietet erweiterte Endverarbeitungsfunktionen und ermöglicht optional die Erstellung von 60-seitigen Broschüren mit Rillen und Rückenheftung (2 bis 15 Blatt).



**Business Ready (BR) Finisher** (optional) für erweiterte Endverarbeitungsfunktionen zum günstigen Preis.



Das **Wickel-/Z-Falzmodul** (optional) erweitert den Funktionsumfang des BR Finisher oder BR Booklet Maker Finisher um Wickelfalz, Z-Falz und Z-Halbfalz.



Der **BR Booklet Maker Finisher** (optional) ermöglicht die Erstellung 64-seitiger Broschüren mit Rückenheftung (2 bis 16 Blatt).

**BEDRUCKEN GRÖßERER BOGENFORMATE**

Das **XLS-Zufuhr-Kit** (optional) ermöglicht das Bedrucken überlanger Bogen bis zum Format 320 x 1.320 mm (12,6 x 52 Zoll).



**Doppeltes Versatzausgabefach** (verfügbar, wenn keine Finisher montiert sind; bei Installation von Finishern einfaches Versatzausgabefach).



**Integrierter Office-Finisher** (optional bei B8245/B8255) mit 500-Blatt-Stapeleinheit und Hefter für die Doppelheftung von 50 Blatt.



**Offlinehefter** (optional) für bis zu 50 Blatt à 75 g/m<sup>2</sup> / 20 lb.

# Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 Multifunktionsdrucker

Gerätespezifikationen			
<b>Sprachen Steuerpult</b>	US-Englisch, Katalanisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Internationales Englisch, Internationales Spanisch, Internationales Französisch, Kroatisch, Italienisch, Ungarisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Brasilianisches Portugiesisch, Rumänisch, Finnisch, Schwedisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Ukrainisch, Arabisch		
<b>Zubehör</b>			
<b>Optional</b>	1 TB NVMe SSD Booklet Maker für Office-Finisher Business Ready (BR) Finisher (erfordert Horizontaltransport-Kit) Business Ready (BR) Booklet Maker Finisher (erfordert Horizontaltransport-Kit) Wickel-/Z-Falzmodul für BR Finisher oder BR Booklet Maker Finisher Offlinehefter (inklusive Ablagefläche5) Umschlagbehälter (ersetzt Behälter 1) Schnittstelle für Fremdgeräte. Hierbei handelt es sich um eine Schnittstelle für Zugriffskontrollgeräte von Fremdanbietern wie Münz- und Kartenlesegeräte Großraumbehälter 3000 (A4/Letter) Lochung (2/3, 2/4, schwedisch) Horizontaltransport-Kit Integrierter Office-Finisher (verfügbar für AltaLink® B8245, B8255) XLS-Zufuhr-Kit (Bannerdruck) Aktivierungskit für Trellix Integrity Control* Kit für Mehrfacheinzugserkennung (nur für AltaLink® B8270 verfügbar) Office-Finisher Aktivierungskit für Scanausgabe: Cloud Smart Card Enablement Kit <sup>3</sup> Kit mit Unicode-Schriften USB-Tastatur/Ablagetisch Lokales Fax (eine oder zwei Leitungen, einschl. LAN-Fax) Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® mit Xerox® Dual Band Wi-Fi® und Bluetooth®-Kit (Bluetooth für iBeacon™) Integriertes Xerox® RFID-Kartenlesegerät		
<b>Elektrische Anschlusswerte</b>	<b>AltaLink® B8245</b>	<b>AltaLink® B8255</b>	<b>AltaLink® B8270</b>
<b>Nordamerika</b>	Spannung: 110 - 127 VAC +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/-3 %, 15 A		Spannung: 110 - 127 VAC +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/-3 %, 20 A
<b>Europa</b>	Spannung: 220 - 240 VAC +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/-3 %, 10 A		Spannung: 220 - 240 VAC +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/-3 %, 10 A

# Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 Multifunktionsdrucker

Gerätespezifikation (Fortsetzung)			
Leistungsaufnahme	AltaLink® B8245	AltaLink® B8255	AltaLink® B8270
<b>In Betrieb (Durchschnitt)</b>	115 V: 717 Watt 230 V: 674 Watt	115 V: 806 Watt 230 V: 760 Watt	115 V: 929 Watt 230 V: 908 Watt
<b>Bereitschaftsbetrieb</b>	115 V: 71 Watt 230 V: 71 Watt	115 V: 72 Watt 230 V: 70,3 Watt	115 V: 91,1 Watt 230 V: 79 Watt
<b>Automatische Abschaltung / Ruhezustand</b>	115 V: 0,58 Watt 230 V: 0,60 Watt (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 0 Min.)	115 V: 0,58 Watt 230 V: 0,61 Watt (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 0 Min.)	115 V: 0,59 Watt 230 V: 0,61 Watt (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 0 Min.)
<b>Aufwärmzeit (bei ausgeschaltetem Gerät)</b>	Nur 82 Sekunden		
<b>Aufwärmzeit aus dem Ruhezustand</b>	Nur 4,5 Sekunden		
<b>Betriebsumgebung</b>			
<b>Temperaturbereich</b>	10 bis 28 °C (50 bis 82 °F)		
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	15 % bis 85 %		
<b>Schallleistungspegel</b>	Betrieb: 63,7/64,2 dB(A) Bereitschaftsbetrieb: 40,0/40,0 dB(A)	Betrieb: 65,2/67,3 dB(A) Bereitschaftsbetrieb: 43,0/43,0 dB(A)	Betrieb: 70,4 dB(A) Bereitschaftsbetrieb: 43,0 dB(A)
<b>Abmessungen und Gewicht</b>			
<b>Grundkonfiguration</b>	Breite: 620 mm / 24,4 Zoll Tiefe: 723 mm / 28,5 Zoll Höhe: 1.130 mm / 44,5 Zoll Gewicht: 129,5 kg / 286 lb.		Breite: 620 mm / 24,4 Zoll Tiefe: 793 mm / 31,2 Zoll Höhe: 1.169 mm / 46 Zoll Gewicht: 144,8 kg / 319,2 lb.
<b>Mit Office-Finisher (mit Booklet Maker)</b>	Breite: 1.207 mm / 47,5 Zoll Tiefe: 723 mm / 28,5 Zoll Höhe: 1.130 mm / 44,5 Zoll Gewicht: 168 kg / 370,3 lb.		Breite: 1.207 mm / 47,5 Zoll Tiefe: 793 mm / 31,2 Zoll Höhe: 1.169 mm / 46 Zoll Gewicht: 184,2 kg / 406 lb.
<b>Grundkonfiguration mit Business Ready (BR) Finisher</b>	Breite: 1.395 mm / 55 Zoll Tiefe: 723 mm / 28,5 Zoll Höhe: 1.130 mm / 44,5 Zoll Gewicht: 173,4 kg / 382,3 lb.		Breite: 1.395 mm / 55 Zoll Tiefe: 723 mm / 31,2 Zoll Höhe: 1.169 mm / 46 Zoll Gewicht: 188,4 kg / 415,4 lb.
<b>Grundkonfiguration mit BR Booklet Maker Finisher</b>	Breite: 1.496,3 mm / 59 Zoll Tiefe: 723 mm / 28,5 Zoll Höhe: 1.130 mm / 44,5 Zoll Gewicht: 190,4 kg / 419,7 lb.		Breite: 1.496,3 mm / 59 Zoll Tiefe: 723 mm / 31,2 Zoll Höhe: 1.169 mm / 46 Zoll Gewicht: 205,6 kg / 453,3 lb.
<b>Grundkonfiguration mit BR Booklet Maker Finisher und Wickel-/Z-Falzmodul</b>	Breite: 1.632 mm / 64,3 Zoll Tiefe: 723 mm / 28,5 Zoll Höhe: 1.130 mm / 44,5 Zoll Gewicht: 240,7 kg / 530,6 lb.		Breite: 1.632 mm / 64,3 Zoll Tiefe: 723 mm / 31,2 Zoll Höhe: 1.169 mm / 46 Zoll Gewicht: 255,9 kg / 564,2 lb.
<b>Grundkonfiguration mit BR Booklet Maker Finisher, Wickel-/Z-Falzmodul und Großraumbehälter</b>	Breite: 2.361 mm / 93 Zoll Tiefe: 723 mm / 28,5 Zoll Höhe: 1.130 mm / 44,5 Zoll Gewicht: 271,6 kg / 598,8 lb.		Breite: 2.361 mm / 93 Zoll Tiefe: 723 mm / 31,2 Zoll Höhe: 1.169 mm / 46 Zoll Gewicht: 287 kg / 632,8 lb.
<b>Zertifizierungen / Normenkonformität des Systems</b>			
<b>Zertifizierungen</b>	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter <a href="http://www.xerox.de/office-produkte/latest/XOGFS-14G.pdf">www.xerox.de/office-produkte/latest/XOGFS-14G.pdf</a>		

# Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 Multifunktionsdrucker

Papierhandhabung	AltaLink® B8245	AltaLink® B8255	AltaLink® B8270
Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie			
<b>Kapazität<sup>4</sup></b>	130 Blatt		250 Blatt
<b>Geschwindigkeit (bis zu)</b>	82 Seiten/Min. Monochrom (1-seitig) 161 Seiten/Min. Monochrom (2-seitig)		135 Seiten/Min. Monochrom (1-seitig) 270 Seiten/Min. Monochrom (2-seitig)
<b>Erkannte Materialformate</b>	85 x 125 bis 297 x 432 mm / 3,4 x 4,9 bis 11,7 x 17 Zoll		
<b>Gewichte</b>	60 bis 128 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. bis 32 lb. Postpapier		
Zusatzzufuhr (Standard)			
<b>Kapazität<sup>4</sup></b>	100 Blatt		
<b>Formate</b>	<b>Benutzerdefinierte Formate:</b> 89 x 98 bis 320 x 1.320 mm / 3,5 x 3,9 bis 12,6 x 52 Zoll (SSZ); <b>Optional:</b> XLS-Zufuhr-Kit (Bannerdruck)		
<b>Gewichte</b>	52 bis 300 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 110 lb. Deckblatt, <b>Lange Druckbogen / Banner</b> (>483 mm / 19 Zoll): 106 – 220 g/m <sup>2</sup> / 28 lb. Postpapier bis 120 lb. Index		
<b>Materialarten</b>	Postpapier Karton Karton (Rückseite) Benutzerdefiniert Umschläge Hochglanzkarton Hochglanzkarton (Rückseite) Schwerer Karton Schwerer Karton (Rückseite) Schwerer Hochglanzkarton Schwerer Hochglanzkarton (Rückseite) Gelochtes Papier Etiketten Briefkopfpapier Leichtpapier Dünnere Karton Dünnere Karton (Rückseite) Dünnere Hochglanzkarton Dünnere Hochglanzkarton (Rückseite) Normalpapier Normalpapier (Rückseite) Vordrucktes Papier Umweltpapier Klarsichtfolien  <b>Lange Druckbogen / Banner:</b> Karton Karton (Rückseite) Dünnere Karton Dünnere Karton (Rückseite)		
Behälter 1 und 2 (Standard)			
<b>Kapazität<sup>4</sup></b>	Je 520 Blatt		
<b>Formate</b>	<b>Behälter 1:</b> Benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 bis 297 x 432 mm / 5,5 x 7,2 bis 11,7 x 17 Zoll <b>Behälter 2:</b> Benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 mm bis SRA3 (SSZ) / 5,5 x 7,2 bis 12 x 18 Zoll		
<b>Gewichte</b>	52 bis 300 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 110 lb. Deckblatt		
<b>Materialarten</b>	Postpapier Karton Karton (Rückseite) Benutzerdefiniert Umschläge Hochglanzkarton Hochglanzkarton (Rückseite) Schwerer Karton Schwerer Karton (Rückseite) Schwerer Hochglanzkarton Schwerer Hochglanzkarton (Rückseite) Gelochtes Papier Etiketten Briefkopfpapier Leichtpapier Dünnere Karton Dünnere Karton (Rückseite) Dünnere Hochglanzkarton Dünnere Hochglanzkarton (Rückseite) Normalpapier Normalpapier (Rückseite) Vordrucktes Papier Umweltpapier Klarsichtfolien		

# Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 Multifunktionsdrucker

Papierhandhabung (Fortsetzung)	AltaLink® B8245	AltaLink® B8255	AltaLink® B8270
<b>Tandem-Behälter mit großer Kapazität (für alle Modelle verfügbar)</b>			
<b>Kapazität<sup>4</sup></b>	<b>Behälter 3:</b> 867 Blatt <b>Behälter 4:</b> 1.133 Blatt		
<b>Formate</b>	A4 / 8,5 x 11 Zoll, JIS B5, Executive (7,25 x 10,5 Zoll) LSZ		
<b>Gewichte</b>	52 bis 300 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 110 lb. Deckblatt		
<b>Materialarten</b>	Postpapier Karton Benutzerdefiniert Hochglanzkarton Gelochtes Papier Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Normalpapier Vorgedrucktes Papier		
<b>Umschlagbehälter (optional – ersetzt Behälter 1)</b>			
<b>Kapazität<sup>4</sup></b>	Bis zu 60 Umschläge		
<b>Formate</b>	Nr. 10 Commercial (9,25 x 4,125 Zoll) / Monarch, DL, C5 Benutzerdefinierte Formate: 98 x 148 bis 162 x 241 mm / 3,9 x 5,8 bis 6,4 x 9,5 Zoll		
<b>Gewichte</b>	75 bis 90 g/m <sup>2</sup> / 20 lb. bis 24 lb. Postpapier		
<b>Großraumbehälter (optional bei allen Modellen)</b>			
<b>Kapazität<sup>4</sup></b>	3.000 Blatt		
<b>Formate</b>	Standardformate: A4 oder B5 / 8,5 x 11 Zoll oder 7,25 x 10,5 Zoll (LSZ)		
<b>Gewichte</b>	52 bis 300 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 110 lb. Deckblatt		
<b>Gesamtkapazität</b>			
<b>Gesamtkapazität des Geräts<sup>4</sup></b>	Tandem-Behältermodul mit großer Kapazität: 3.140 Blatt Tandem-Behältermodul mit großer Kapazität mit Großraumbehälter: 6.140 Blatt		

# Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 Multifunktionsdrucker

Endverarbeitung	AltaLink® B8245	AltaLink® B8255	AltaLink® B8270
Ausgabefächer (Standard) (für den integrierten Office-Finisher sind keine doppelten Versatzausgabefächer verfügbar; für die Office-Finisher und BR Finisher ist nur jeweils ein Versatzausgabefach verfügbar)			
<b>Kapazität des Staplerfachs<sup>4</sup></b>	Doppeltes Versatzausgabefach: Jeweils bis zu 250 Blatt Seitliches Ausgabefach „Bild oben“ links: Bis zu 100 Blatt		
Integrierter Office-Finisher (optional nur bei AltaLink® B8245/B8255)			
<b>Kapazität des Staplerfachs<sup>4</sup></b>	500 Blatt 80 g/m <sup>2</sup> / 20 lb. Postpapier – A4 / 8,5 x 11 Zoll oder 250 Blatt 80 g/m <sup>2</sup> / 20 lb. Postpapier – A3 / 11 x 17 Zoll		
<b>Formate</b>	89 x 98 bis 297 x 432 mm / 3,5 x 3,9 bis 11,7 x 17 Zoll		
<b>Gewichte</b>	52 bis 300 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 110 lb. Deckblatt		
<b>Heften</b>	Einzel-/Doppelheftung Automatisches Heften: Maximal 50 Blatt: A4/B5/Letter (max. 90 g/m <sup>2</sup> oder (2) 220 g/m <sup>2</sup> (Deckblatt)) Maximal 30 Blatt: A3/B4/Legal/Tabloid (max. 90 g/m <sup>2</sup> oder (2) 220 g/m <sup>2</sup> (Deckblatt))		
Office-Finisher (optional)			
<b>Kapazität des Staplerfachs<sup>4</sup></b>	2.000 Blatt ungeheftet oder 1.000 Blatt mit Einzelheftung oder 750 Blatt mit Doppelheftung (A4 / 8,5 x 11 Zoll)		
<b>Formate für Staplerfach</b>	210 x 182 bis 297 x 432 mm / 8,3 x 7,2 bis 11,7 x 17 Zoll		
<b>Gewichte</b>	52 bis 300 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 110 lb. Deckblatt		
<b>Mehrfachheftung</b>	Maximal 50 Blatt: A4/B5/Letter (max. 90 g/m <sup>2</sup> oder (2) 220 g/m <sup>2</sup> (Deckblatt)) Maximal 30 Blatt: A3/B4/Legal/Tabloid (max. 90 g/m <sup>2</sup> oder (2) 220 g/m <sup>2</sup> (Deckblatt))		
<b>Lochen (optional)</b>	<b>Nordamerika:</b> 2-/3-fach-Lochung <b>Europa:</b> 2-/4-fach-Lochung <b>Optional:</b> 4-fach-Lochung (Schweden)		
Booklet Maker für Office-Finisher (Rillen, Rückenheftung), optional			
<b>Kapazität des oberen Ausgabefachs<sup>4</sup></b>	40 Broschüren (zu je 2 bis 15 Blatt mit einem Gewicht von max. 80 g/m <sup>2</sup> / 20 lb.)		
<b>Formate</b>	A4 / Letter – 8,5 x 11 Zoll B4 / Legal – 8,5 x 14 Zoll A3 / Tabloid – 11 x 17 Zoll		
<b>Rückenheftung</b>	2 bis 15 Blatt / 8 bis 60 Seiten pro Broschüre 64 bis 220 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt		
<b>Rillen</b>	1 bis 15 Blatt / ungeheftet 64 bis 105 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 28 lb. Postpapier		
Optionaler Business Ready (BR) Finisher (Horizontaltransport-Kit erforderlich)			
<b>Kapazität<sup>4</sup></b>	Oberes Versatzausgabefach: 500 Blatt Staplerfach für geheftete Ausgabe: 3.000 Blatt ungeheftet oder 100 Sätze (Doppel- oder Vierfachheftung) A3 / 11 x 17 Zoll, 8,5 x 14 Zoll oder 200 Sätze (Einzelheftung) A4 / 8,5 x 11 Zoll		
<b>Formate</b>	100 x 148 bis 320 x 488 mm / 3,9 x 5,8 bis 12,6 x 19,2 Zoll für oberes Ausgabefach Stapeln: 182 x 203 bis 320 x 488 mm / 7,25 x 10,5 bis 12,6 x 19 Zoll Heften: B5 bis A3 / 7,25 x 10,5 bis 11 x 17 Zoll		
<b>Gewichte</b>	52 bis 300 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 110 lb. Deckblatt		
<b>Heften</b>	Einzel- und Mehrfachheftung Automatisches Heften (bis zu 50 Blatt) – 90 g/m <sup>2</sup> / 24 lb. Unterstützte Formate: A3, A4, B4 und B5, Letter, Legal, Tabloid		
<b>Gelochtes Material</b>	<b>Nordamerika:</b> 2-/3-fach-Lochung <b>Europa:</b> 2-/4-fach-Lochung <b>Optional:</b> 4-fach-Lochung (Schweden)		
Optionaler BR Booklet Maker Finisher (Horizontaltransport-Kit erforderlich)			
<b>Kapazität<sup>4</sup></b>	Oberes Versatzausgabefach: 500 Blatt A4 / 8,5 x 11 Zoll ungeheftet Staplerfach für geheftete Ausgabe: 1.500 Blatt A4/A3 / 8,5 x 11 Zoll / 11 x 17 Zoll (ungeheftet) oder 200 geheftete Sätze A4 / 8,5 x 11 Zoll (Einzel-, Zweifach- oder Vierfachheftung) oder 100 geheftete Sätze A3 / 11 x 17 Zoll		
<b>Formate</b>	100 x 148 bis 320 x 488 mm / 3,9 x 5,8 bis 12,6 x 19,2 Zoll für oberes Ausgabefach Stapeln: 182 x 203 bis 320 x 488 mm / 7,25 x 10,5 bis 12,6 x 19 Zoll Heften: B5 bis A3 / 7,25 x 10,5 bis 11 x 17 Zoll		
<b>Gewichte</b>	52 bis 300 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 110 lb. Deckblatt		
<b>Heften</b>	Einzel- und Mehrfachheftung Automatisches Heften (bis zu 50 Blatt) – 90 g/m <sup>2</sup> / 24 lb. Unterstützte Formate: A3, A4, B4 und B5, Letter, Legal, Tabloid		
<b>Gelochtes Material</b>	<b>Nordamerika:</b> 2-/3-fach-Lochung <b>Europa:</b> 2-/4-fach-Lochung <b>Optional:</b> 4-fach-Lochung (Schweden)		
<b>Booklet Maker</b>	Rückenheftung von 2 bis 16 Blatt (7 Blatt 106 bis 176 g/m <sup>2</sup> (gestrichen), 5 Blatt 177-220 g/m <sup>2</sup> (gestrichen)) Parallelfalz von bis zu 5 Blatt Unterstützte Formate: A3, A4, Letter, Legal, Tabloid		

# Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 Multifunktionsdrucker

Endverarbeitung (Fortsetzung)	AltaLink® B8245	AltaLink® B8255	AltaLink® B8270
<b>Wickel-/Z-Falzmodul (optional bei BR Finisher und BR Booklet Maker Finisher)</b>			
<b>Typen</b>	Wickelfalz, Z-Falz und Z-Halbfalz		
<b>Kapazität<sup>4</sup></b>	40 Blatt		
<b>Formate</b>	Wickelfalz und Z-Falz: Nur A4 / Letter – 8,5 x 11 Zoll SSZ Z-Halbfalz: Nur A3 / Tabloid – 11 x 17 Zoll		
<b>Gewichte</b>	64 bis 90 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. bis 24 lb. Postpapier		
<b>Ausgabefächer</b>	Umschlagbehälter: Wickelfalz, Z-Falz und Dreifachfalz Staplerfach oder oberes Ausgabefach: Z-Halbfalz		
<b>Offlinehefter (optional, mit Ablagefläche<sup>5</sup>)</b>			
<b>Kapazität<sup>4</sup></b>	50-Blatt-Heftung 5.000 Heftklammern Benötigt eigenen Stromanschluss		
<b>Kopieren</b>	AltaLink® B8245	AltaLink® B8255	AltaLink® B8270
<b>Ausgabe der ersten Kopie (vom Vorlagenglas / nach Aufwärmphase)</b>	Nur 4,1 Sekunden	Nur 3,6 Sekunden	Nur 3,0 Sekunden
<b>Seiten (Eingabe/Ausgabe)</b>	1-1, 1-2, 2-2, 2-1		
<b>Anzahl</b>	1 bis 9.999		
<b>Auflösung (max.)</b>	Bis zu 600 x 600 dpi		
<b>Verkleinerung/Vergrößerung</b>	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1 %-Schritten		
<b>Parallele Verarbeitung</b>	Vorausprogrammierung, um einen Auftrag während der Verarbeitung des ersten Auftrags (Kopieren, Drucken, Faxen und Scannen) an die Warteschlange zu senden		
<b>Kopierfunktionen</b>	<p>Textfeld und Bates™-Stempel            Authentifizierung zur Nutzung von Diensten            Automatische Papierauswahl            Automatische Größenanpassung (an Materialformat)            Automatische Behälterwahl            Automatisch 2-seitig / Duplex-Broschüreneerstellung            Auftragsaufbau: (seitenweise Programmierung; außerdem kann während des Auftragsaufbaus jeder einzelne Abschnitt geprüft bzw. der letzte Abschnitt gelöscht werden)            Sortierung            Deckblätter (nur vorn, vorn und hinten, nur hinten, innen und außen bedruckt: unbedruckt oder bedruckt)            Trennblätter (unbedruckt)            Randausblendung            Hilfe zu Funktionsauswahl (intuitiv verständliche Beschreibung mit Text und Abbildungen)            Ausweiskopie            Korrekturen der Bildqualität            Bildverschiebung (mit Option für automatische Zentrierung)            Imaging Security (auf Monochrom-MFD wird nur die Funktion „Markierung ermitteln“ unterstützt)            Bild invertieren (Negativ- oder Spiegelbild)            Unterbrechung großer Druckaufträge            Mehrfachnutzen (bis 15 Spalten mal 15 Reihen)            Probeexemplar            Speichern von Auftragseinstellungen            Heften            Berührungslose Workflow-Beschleuniger            Klarsichtfolien</p>		

# Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 Multifunktionsdrucker

Drucken	AltaLink® B8245	AltaLink® B8255	AltaLink® B8270
<b>Ausgabe der ersten Druckseite (nach nur)</b>	3,7 Sekunden	3,2 Sekunden	3,0 Sekunden
<b>Auflösung (bis zu)</b>	1.200 x 2.400 dpi		
<b>Druckfunktionen</b>	Anwendungsstandardeinstellungen Begleitblatt ein/aus Broschürenlayout Deckblattauswahl Zeitversetztes Drucken (mit Zeitangabe) Benutzerberechtigungen Endverarbeitung Automatische Größenanpassung an Papierformat Alle Aufträge anhalten Bildoptionen (Tonersparmodus, Auflösung (Standard, Optimiert, Hoch)) Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Begleitblatt, Druck-ID auf Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten) LAN-Fax (optionales Fax-Kit erforderlich) Lange Druckbogen / Banner Layout / Aufdruck Mehrfachnutzen (bis 16 Seiten pro Blatt) Papierauswahl nach Attributen Probeexemplar Drucken aus Cloud-Ablagebereichen (Dropbox, OneDrive und Google Drive) Gespeicherter Auftrag Geschützte Ausgabe inklusive zeitgesteuerter Löschung Sonderseiten (seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten) Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Nachhaltigkeitsfunktionen (Earth-Smart-Einstellungen von Xerox®, Duplex, Mehrfachnutzen, Banner und Druck-ID aus, Intelligentes Probeexemplar, Alle Aufträge anhalten) 2-seitiges Drucken (Standardeinstellung)		
<b>Drucken von USB</b>	Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über den USB-Anschluss (Typ A) auf dem Steuerpult Unterstützt Direktdruck von einem Computer über den USB-Anschluss (Typ B) Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL Farbdruckaufträge können in Monochrom ausgedruckt werden		
<b>Betriebssysteme</b>	Windows 10 (32-Bit und 64-Bit) Windows 11 (64-Bit) MacOS 12.x, 13.x, 14.x Red Hat Linux 7.x, 8.x, 9.x Ubuntu Linux 18.04, 20.04, 22.04, 23.04, 24.04 OpenSUSE Linux Server 15.5  MS Windows 2012 Server (64-Bit) MS Windows 2016 Server (64-Bit) MS Windows 2019 Server (64-Bit) MS Windows 2022 Server (64-Bit) Red Hat Linux Server 7.x, 8.x SuSe Linux Server 12.2 - 12.4, 15.x  <b>Hinweis:</b> Die neuesten unterstützten Versionen finden Sie nach Angabe des betreffenden Geräts unter „Treiber und Downloads“ auf <a href="http://www.support.xerox.com/de-de">www.support.xerox.com/de-de</a>		
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Microsoft Windows Networking über IP Bonjour® / AirPrint™ IPv6 Die meisten nicht benötigten Protokolle können deaktiviert werden		
<b>Unterstützte Schriften</b>	PCL: 93 skalierbare Schriften, Zeilendrucker- und Bitmap-Schrift (inkl. Unterstützung für Kyрилisch) PostScript 3: 173 Schriften vom Typ 1, 2 Multiple-Master-Schriften		
<b>Xerox® Global Print Treiber®</b>	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Drucker von Xerox® und Drucker anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der einheitlichen, komfortablen Bedienungsfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher. Unterstützt Microsoft Universal Print mit Print Support Application (PSA)		
<b>Xerox® Pull Print-Treiber</b>	Mithilfe dieses Treibers können IT-Administratoren alle Drucker innerhalb einer Pull-Printing-Umgebung schneller und einfacher erkennen, bereitstellen und verwalten. Es kommen hierbei nur eine Warteschlange und ein Treiber zum Einsatz. Der Xerox® Pull Print-Treiber vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht mehr mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Kann benutzt werden in Kombination mit Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Softwarepaketen		
<b>Zentrales Adressbuch für Fax, E-Mail und diverse Scanausgabeziele</b>			
<b>Funktionen</b>	Unterstützte Dienste: Fax, E-Mail, Scanausgabe Maximale Anzahl Kontakte: 5.000 Kontakte: Unterstützung von 1 oder mehr Zielen Favoriten für schnellen Zugriff auf alle unterstützten Dienste		

# Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 Multifunktionsdrucker

Scannen	AltaLink® B8245	AltaLink® B8255	AltaLink® B8270
<b>Parallele Verarbeitung</b>	Scannen, während das System druckt bzw. kopiert oder während Scanaufträge mit dem Ziel Netzwerk oder Faxaufträge übertragen werden (gescannte Vorlagen und das Drucken paralleler Aufträge haben Priorität)		
<b>Zufuhrgeschwindigkeit (maximal)</b>	82 Seiten/Min. Monochrom und Farbe (1-seitig) 161 Seiten/Min. Monochrom und Farbe (2-seitig)	135 Seiten/Min. Monochrom und Farbe (1-seitig) 270 Seiten/Min. Monochrom und Farbe (2-seitig)	
<b>Auflösung</b>	150 x 150 dpi bis 600 x 600 dpi		
<b>Bittiefe</b>	1 Bit (Monochrom), 8 Bit (Graustufen), 24 Bit (Farbe)		
<b>Maximaler Scanbereich</b>	A3 / 11 x 17 Zoll		
<b>Verwaltung der Scanprofile</b>	250 Scanprofile werden unterstützt Erstellen von Xerox® CentreWare® IS-Scanprofilen und Freigeben der Profile für andere Multifunktionsdrucker durch Klonen von Geräten		
<b>Netzwerkprotokolle</b>	sFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS		
<b>Dateikomprimierung</b>	Farb-TIFF (TIFF 6.0 oder TTN2 mit JPEG, LZW) Monochrom-TIFF (G3MH- oder G4 MMR-Komprimierung – Einzelseite oder mehrere Seiten) Durchsuchbare PDF/OCR und PDF/A-1b (MRC-, JPEG-, G3 MH-, G4 MMR-, JBIG 2 Huffman-, JBIG Arithmetic-Komprimierung, Deflate (für Monochrom und innerhalb MRC)), linearisierte PDF-/PDF/A-Dateien		
<b>Dokumentenverwaltungsfelder (Metadaten)</b>	Funktionen nur über Profile für „Scanausgabe: Datei“ verfügbar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 bis 6 vom Benutzer bearbeitbare Metadatenfelder pro Profil für „Scanausgabe: Datei“ über das Netzwerk und uneingeschränkte Anzahl Felder im Profil – Metadatenfelder bestehen aus Feldname, Standardwert und sonstigen Konfigurationen</li> <li>• Angepasste Felder werden auf der Bedienungsfläche des Systems angezeigt für die Eingabe variabler Daten</li> </ul> Scanausgabe mit Metadaten <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingebettet in Scandateien mit XMP-Formaten</li> <li>• Arbeitet mit Expertensystemen-Workflow</li> </ul>		
<b>Scanfunktionen</b>	Automatische Hintergrund- und Schattenunterdrückung Gebundene Originalvorlagen Komprimierungsqualität / Kontrolle der Dateigröße Randausblendung Imaging Security (auf Monochrom-MFD wird nur die Funktion „Markierung ermitteln“ unterstützt) Mischformatvorlagen Originalvorlagenart (Foto und Text, Foto, Text, Karten, Zeitung/Zeitschrift) Verkleinerung/Vergrößerung Aufbau von Scanaufträgen Scanausgabe: eigener Ordner Scanausgabe: Mailbox Scanausgabe Netzwerk: (mit FTP/sFTP/SMB/HTTP/HTTPS) Scanausgabe: Netzwerkordner (mit FTP/sFTP/SMB/HTTP/HTTPS) Single-Touch-Scan-Schaltflächen (bis zu 10) Format für Format (für Mischformatvorlagen) TWAIN- und WIA 2.0-Unterstützung		
<b>Scanausgabe: E-Mail (Standard)</b>			
<b>Scanfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatisches Scannen an jeweiligen Benutzer</li> <li>• E-Mail-Signaturen (6 Zeilen à max. 128 Zeichen), Haupt-Textteil der E-Mail-Nachricht (benutzer-konfigurierbar), Optionen für Integrierter Webserver-Bestätigungsseiten per E-Mail</li> <li>• E-Mail-Signatur (optionale Smart Card erforderlich)</li> <li>• Scanausgabe: E-Mail (S/MIME) mit Verschlüsselung</li> <li>• Berührungslose Workflow-Beschleuniger</li> </ul>		
<b>Verzeichniszugriff</b>	Adressliste über LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino), Geräteadressbuch		
<b>Scanausgabe</b>			
<b>Standardfunktionen</b>	Scanvorschau Scanausgabe: E-Mail Scanausgabe: Netzwerk (mit sFTP) Scanausgabe: Netzwerkordner (mit sFTP) Scanausgabe: PC über USB-Anschluss Scanausgabe: PC/Server-Client (SMB oder FTP) Scanausgabe: Drucker Scanausgabe: USB Berührungslose Workflow-Beschleuniger		
<b>Optionale Funktionen</b>	Scanausgabe: Cloud-Ablagebereiche (Dropbox, OneDrive und Google Drive)		
<b>Scan-Lösungen und Apps</b>			
<b>Scansoftware</b>	Autostore v7 eCopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2		
<b>Scan-Apps und Xerox App Gallery</b>	Scanausgabe: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® Workplace-Mobilgeräte-App (iOS/Android) Eine umfassende Liste der in der Xerox App Gallery verfügbaren Apps bietet die Website: <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a>		

# Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 Multifunktionsdrucker

Sicherheit	AltaLink® B8245	AltaLink® B8255	AltaLink® B8270
<b>Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfprotokoll</li> <li>• Kompatibel mit Cisco® Identity Services Engine (ISE)</li> <li>• Configuration Watchdog (überwacht und korrigiert 75 Sicherheitseinstellungen in den folgenden Bereichen):               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 802.1x</li> <li>- Zurücksetzen des Admin-Kennworts</li> <li>- Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log)</li> <li>- Automatisches Software-Upgrade</li> <li>- E-Mail-Benachrichtigungen</li> <li>- FIPS 140-3</li> <li>- Alle Aufträge anhalten</li> <li>- Installationsrichtlinien</li> <li>- Entfernen von Auftragsdaten</li> <li>- Trellix Embedded Control*</li> <li>- PII -Anmeldename</li> <li>- PostScript-Kennwörter</li> <li>- Remote-Services-Aktivierung</li> <li>- Remote-Start (Mopria® oder AirPrint™)</li> <li>- Remote-Start (TWAIN)</li> <li>- Neuauflage gespeicherter Aufträge</li> <li>- Scanausgabe: Mailbox (Interner Speicher)</li> <li>- Länge des geschützten Kennworts</li> <li>- Richtlinien für geschützte Druckgeräte</li> <li>- SIEM</li> <li>- SNMP</li> <li>- System-Zeitüberschreitung</li> <li>- USB (Drucken von USB)</li> <li>- USB (Scanausgabe: USB)</li> <li>- USB-Anschlussverwaltung</li> <li>- Benutzerdatenverschlüsselung</li> </ul> </li> <li>• Löschen von Kundendaten entfernt sicher alle Daten von SSD</li> <li>• Erweiterte Authentifizierung               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verschlüsselt und Authentifizierung für den SMTP-Server für „Scanausgabe: E-Mail“</li> <li>- Verschlüsselte/Kennwortgeschützte PDF-Dateien (nur bei Nutzung von E-Mail- und Netzwerk-Scanprofilen)</li> <li>- FIPS 140-3, 256-Bit-Festplattenverschlüsselung, TLS, IPPS, HTTPS, sFTP, SNMPv3</li> <li>- Lokale Authentifizierung (interne Datenbank)</li> <li>- Netzwerkauthentifizierung für den Zugriff auf das Gerät und/oder die Gerätebetriebsarten über: Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, LDAP-Authentifizierung</li> <li>- Festplattenüberschreibung nach Bedarf (vorprogrammiert, manuell), inklusive Vernichtung der unbenutzten Festplattenbereiche</li> <li>- Sichere Daten</li> <li>- Smartcard-Authentifizierung: Unterstützung von 144k CAC/PIV-Karten (2.048-Bit-Zertifikatschlüssel)/.NET</li> </ul> </li> <li>• Erweiterte Autorisierung               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Benutzer- und dienstbezogene Autorisierung</li> <li>- Secure Access basierend auf Netzwerk-Legitimation</li> <li>- Sicherer Netzwerkzugriff</li> <li>- Benutzerberechtigungen erforderlich zum Drucken und für den Zugriff auf Druckfunktionen (z. B. Zeitbeschränkung), im Druckertreiber ersichtlich</li> </ul> </li> <li>• Die NIAP Common Criteria-Zertifizierung für das System gemäß HD Protection Profile for Hardcopy Devices v1.0 (HCD-PP v1.0) wird in einer zukünftigen Firmware-Version zur Verfügung gestellt</li> <li>• Ausblenden von Auftragsbezeichnungen</li> <li>• Imaging Security (auf Monochrom-MFD wird nur die Funktion „Markierung ermitteln“ unterstützt)</li> <li>• IP Filter, IPsec, IPv6, TLS V1.1, V1.2, V1.3, SNMP V1, V2, V3, HTTPS, 802.1X, sFTP</li> <li>• Löschen von Auftragsdaten auf SSD</li> <li>• Trellix Embedded Control* (Allowlisting), Trellix Integrity Control* (optional)</li> <li>• Port-Deaktivierung (inkl. USB-Anschlüsse)</li> <li>• Geschützte Ausgabe (bis zu 10-stellige PIN oder Netzwerkauthentifizierung)</li> <li>• Security Dashboard</li> <li>• SIEM-Unterstützung (Security Information and Event Management) für Trellix Enterprise Security Manager, LogRhythm und Splunk</li> <li>• Sicherheitsvorlagen</li> <li>• Trusted Platform Module 2.0</li> <li>• WPA2™ und WPA3™ werden vom Dual Band Wi-Fi® und Bluetooth®-Kit unterstützt</li> </ul>		
<b>Integriertes Xerox® RFID-Kartenlesegerät (optionales Kit)</b>	Zusätzliche Sicherheit durch integrierte Unterstützung der meisten Sicherheitskarten der Branche über in das Steuerpult des Multifunktionsdruckers integrierte Kartenlesegeräte		

# Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 Multifunktionsdrucker

Faxen	AltaLink® B8245	AltaLink® B8255	AltaLink® B8270
<b>Funktionen Netzwerk-Faxserver</b>			
<b>Kompatibilität</b>	ITU (CCITT) Gruppe 3; diverse Lösungen von Xerox® Business Innovation Partners		
<b>Maximaler Scanbereich</b>	A3 / 11 x 17 Zoll		
<b>Faxfunktionen (Senden)</b>	1- oder 2-seitiges Scannen (bis zu A3 / 11 x 17 Zoll) Zur Sendeliste hinzufügen (maximal 200 Nummern) Auftragsaufbau, Favoriten, zeitversetztes Senden (mit Zeitangabe), Originalvorlagenart (Foto, Text oder Foto, Nur Text)		
<b>Faxfunktionen (Drucken)</b>	1- oder 2-seitiges Drucken, Heften, geschützte Ausgabe		
<b>Übertragungsauflösung</b>	Superfein: 400 x 200 dpi (Scannen mit 600 x 600 dpi) Fein: 200 x 200 dpi Standard: 200 x 100 dpi		
<b>Lokales Fax (optional, vom Kunden installierbar – 1 und 2 Leitungen)</b>			
<b>Kompatibilität</b>	ITU (CCITT) Gruppe 3		
<b>Geschwindigkeit/Modems</b>	Ein oder zwei V.34-Modems: 33.600 Bit/s. Übertragungszeit weniger als vier Sekunden pro Seite		
<b>Komprimierung/Geschwindigkeit</b>	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3		
<b>Auflösung</b>	<b>Senden am Gerät:</b> Standard: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 600 x 600 dpi <b>Empfangen:</b> Unterstützt alle Formate		
<b>Faxfunktionen (Senden)</b>	Automatische Verkleinerung bei Faxübertragung Automatische Deckblattfunktion Automatische Sendewiederholung aus dem Speicher Stapelbetrieb Senden (bis max. Speicherkapazität) Zeitversetzte Übertragung, Auftragsaufbau, Favoriten Geräteadressbuch (bis zu 5.000 Kontakte) LAN-Fax (Faxen über Druckertreiber) Seitenbezogene Statusanzeige am Gerät PSTN-Fax		
<b>Faxfunktionen (Empfangen)</b>	Verzögerung der automatischen Rufannahme 1- oder 2-seitiges Drucken Ausgabefachwahl Empfangsdruckmodus – Manuell (Format, Rand, Druckmaterial, Kopfzeile) / Auto Empfangszeitstempel Geschützter Empfang Geheftet oder ungeheftet Bis zu 200 kennwortgeschützte Mailboxen		
<b>Faxweiterleitung</b>	Weiterleitung an E-Mail oder SMB-Server Faxweiterleitung nur bei Empfang		
<b>Faxberichte</b>	Aktivität, Sendebestätigung, Vorgangsliste (offene Faxaufträge), Bericht zu Optionen, Mailboxbericht, Rundsendebericht		
<b>Verzeichniszugriff</b>	Verwendet das zentrale Adressbuch Gruppenwahl möglich		
<b>Automatische Wahlwiederholung</b>	Bis zu 14 Versuche (je nach landesspezifischen Anforderungen) In Abständen von max. 25 Min.		
<b>Automatische Sendewiederholung</b>	Bis zu 5 Versuche		

# Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 Multifunktionsdrucker

Geräteverwaltung	
<b>Administrationsprotokolle</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS
<b>Management-Unterstützung</b>	SNMP Version 1, SNMP Version 2c und SNMP Version 3 Trap über TCP/IP und IP MIB-Zugang (IETF-MIBII RFC 1213) Host-Ressourcen MIB RFC 2790, Drucker MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power-MIB, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Security Dashboard, <b>Xerox® Easy Assist App</b>
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	Mithilfe dieser webgestützten Serveranwendung für Netzwerkadministratoren kann die Geräteverwaltung über einen Webbrowser von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner unter Windows, UNIX oder einem anderen Betriebssystem aus erfolgen. Vorteile dieser Anwendung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funktioniert mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller</li> <li>• Fernkonfiguration von SNMP v3</li> <li>• Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der Aufrüstung von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Hardwareverwaltung zur Verfügung</li> <li>• Erfordert Windows 7 und Internet Explorer 6.0 oder höher</li> <li>• Automatisches Erkennen von Xerox® CentreWare® Webserver und Herunterladen der Konfigurationsdateien für Ferninstallation ohne Eingriffe</li> </ul>
<b>Xerox® Device Manager</b>	<b>Optional:</b> Xerox® Device Manager sammelt und verwaltet alle Daten, die für tatsachenbasierte Entscheidungen bei der Geräteverwaltung in Ihrem Unternehmen von Bedeutung sind. Mit diesem Tool lassen sich sowohl Druckwarteschlangen im gesamten Unternehmen installieren als auch vernetzte oder lokal verbundene Geräte beliebiger Hersteller konfigurieren, verwalten, überwachen und Berichte dazu erstellen. Der Xerox® Device Manager bietet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geräteüberwachung und Fehlerbehebung</li> <li>• Fernkonfiguration von SNMP v3</li> <li>• Umfassende Berichterstellung und Erkennung neuer Geräte</li> <li>• Sammeln von Nutzungsdaten, Zuordnung zu Kostenstellen und Rechnungsstellung</li> <li>• Automatisches Erkennen von Xerox® Device Manager-Server und Herunterladen der Konfigurationsdateien für Ferninstallation ohne Eingriffe</li> </ul>
<b>Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>Optional:</b> Fernverwaltung zum Einstellen und Überprüfen von Gerätekonfigurationsdaten mit Xerox® Workplace Cloud, wodurch ein Server vor Ort überflüssig wird
<b>Zugänglichkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrierter Webserver entspricht den Web Content Guidelines (WCAG)</li> <li>• Schwenkbarer Touchscreen und Umkehrung der Bedienungsoberfläche</li> <li>• Touchscreen-Zoom und -Schwenk</li> <li>• Touchscreen-Navigation mit Tastatur</li> <li>• Sprachausgabe</li> </ul>
<b>Fleet Orchestrator</b>	Der Fleet Orchestrator bietet die Möglichkeit, eine Gruppe von Geräten zu erstellen, die Daten über eine sichere Peer-to-Peer-Verbindung übertragen. Folgende Daten können übertragen werden: Softwareaktualisierungsdateien, Clone-Dateien, 1-Touch-App-Dateien. Die Auto-Assembly-Funktion ermöglicht es einem neuen AltaLink-Gerät, sich automatisch im Netzwerk einzurichten und zu konfigurieren
<b>Novell NDP5/NEPS</b>	Server-Gateway-Anwendung: zentralisiertes Management-Tool
<b>Xerox®-Gerätetypen für SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (optional)</b>	Integrierte, intelligente Prozesse ermöglichen den Druck von Strichcodes auf jedem entsprechend konfigurierten PostScript-Drucker in SAP-Umgebungen bestimmter Versionen, jedoch nur innerhalb der SAP-Systemcodeseiten mit dem Zeichensatz Latin-1 (ISO8859-1). Wird in Verbindung mit den Xerox®-PostScript-Gerätetypen für die SAP-Umgebung und den Strichcode-Schriften des Xerox® Font Centers verwendet. Weitere Informationen unter <a href="http://www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen">www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen</a>
<b>Xerox® Gerätetypen für die SAP-Umgebung</b>	Als Gold-Level-Mitglied des SAP Printer Vendor-Programms bietet Xerox nahtlose Konnektivität zwischen SAP-Systemen und Ihren Xerox®-Druckern und -Multifunktionsdruckern. Als SAP-Kunden finden Sie SAP-zertifizierte Xerox®-Gerätetypen im Online-Shop von SAP. SAP-zertifizierte Gerätetypen für Xerox®-Drucker und -Multifunktionsdrucker können heruntergeladen werden unter <a href="http://www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen">www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen</a>
Xerox® Integrierter Webserver – über das Gerät bereitgestellte, integrierte Gerätewebsites	
<b>Gerätestatus</b>	In den Netzwerkcontroller integrierter Webserver: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behälterstatus/-inhalt</li> <li>• Verbrauchsmaterialstatus</li> <li>• Warnmeldungen</li> <li>• Remotesteuerung</li> </ul>
<b>Auftragsübermittlung</b>	Druckfertige Dateien: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Wahl der Ausgabeoptionen (2-seitig, Sortieren, Ausrichtung, Heften, Lochen, Falzen, Ausgabeziel) Ausgabeoptionen (Sofort, Probeexemplar, Zeitversetzt und Geschützt, Auftragspeicherung und Nachdrucken)
<b>Geräteverwaltung</b>	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff, Fleet Orchestrator, Security Dashboard, Sicherheitsvorlagen
<b>Browser</b>	Microsoft Edge Version 88+ Microsoft Chromium Edge Version 79+ Mozilla Firefox 91.9.0, 100.0 Safari 13.1.2, 14.1.2, 15.4 Opera 2020, 2021 Google Chrome Version 80.0.x+
<b>Support</b>	Installation von Drucker-/Scantreibern, Online-Support verfügbar über <a href="http://www.support.xerox.com/de-de">www.support.xerox.com/de-de</a>
<b>Unterstützte Sprachen</b>	US-Englisch, Dänisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Kroatisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Brasilianisches Portugiesisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Ukrainisch, Arabisch
Remote-Services	
<b>Xerox® Automatische Zählerstandsablesung (AMR)</b>	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Erfassung und Abrechnung der Nutzung des Xerox®-Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden
<b>Xerox® Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial (ASR)</b>	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden
Kostenzählung	
Xerox® Standard-Kostenzahlungsfunktion (Standard)	
<b>Erfassung</b>	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen
<b>Kostenzählung</b>	Bis zu 2.497 Benutzerkostenstellen (Benutzer-ID) Bis zu 500 allgemeine Kostenstellen (Client) Bis zu 498 Gruppenkostenstellen (Abteilung)
<b>Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrator kann Funktion per Fernzugriff über die Web-Oberfläche oder das Steuerpult des Geräts in „Tools“ verwalten</li> <li>• Der Administrator kann über eine Standard-CSV-Datei Benutzerkostenstellen, Gruppenkostenstellen, allgemeine Kostenstellen und benutzerbezogene Limits importieren oder exportieren</li> </ul>

# Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 Multifunktionsdrucker

Kostenzählungsoptionen: Netzwerkkostenzählung (Kostenzählung über zentralen Server)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterte Netzwerkkostenzählung mit aktuellsten Daten zur Nutzung des Systems</li> <li>• Umfassende Verwaltung und unternehmensweite Erfassung und Berichterstattung über die Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Serverfax-Funktionen</li> <li>• Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner Einzelheiten unter <a href="http://www.xerox.de">www.xerox.de</a></li> <li>• Sicherheitsoptimierung durch Unterstützung des HTTPS-Protokolls</li> <li>• Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von einem Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können</li> <li>• Anmeldung am Steuerpult mit Authentifizierung und Weitergabe an Lösungen für Netzwerkkostenzählung von Fremdanbietern</li> <li>• Schnittstelle mit Abrechnungs-Terminals von Fremdanbietern für Kostenzählungs-Bedienungsoberfläche</li> </ul>	
Verbrauchsmaterial	Beschreibung	Seitenleistung
Tonermodul <sup>6</sup>	Schwarz	52.000 Seiten
Übertragungsbandreiniger	1 Einheit	160.000 Seiten
Übertragungswalze	1 Einheit	200.000 Seiten
Heftklammermagazin	Für BR Finisher, integrierten Office-Finisher, Office-Finisher und Offlinehefter (1 Magazin pro Karton)	5.000 pro Magazin
	für BR Booklet Maker (1 Magazin pro Karton)	5.000 pro Magazin
	Für Office-Finisher mit Booklet Maker (8 Magazine pro Karton)	2.000 pro Magazin
Nachfüll-Heftklammern	Für integrierten Office-Finisher, Office-Finisher, BR Finisher und Offlinehefter (3 Nachfüllpacks pro Karton)	5.000 pro Nachfüllpack
Xerox® Smart-Kit®		
Trommeleinheit <sup>7</sup>	1 Behälter	200.000 Seiten
Tonersammelbehälter ohne Ansaugfilter <sup>8</sup>	1 Einheit (AltaLink® B8245/B8255)	121.000 Seiten
Tonersammelbehälter mit Ansaugfilter <sup>8</sup>	1 Einheit (AltaLink® B8270)	121.000 Seiten

<sup>1</sup> Angabe entsprechend ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

<sup>3</sup> Nicht in allen Regionen verfügbar.

<sup>4</sup> Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit 75 g/m<sup>2</sup> / 20 lb.; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

<sup>5</sup> In einigen Regionen separat erhältlich.

<sup>6</sup> Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angabe entsprechend ISO/IEC 19752. Die Tonerkapazität kann aufgrund vieler Faktoren variieren, insbesondere Druckbild, Flächendeckung, Bildinhalt, Druckmaterialformat, Druckmaterialausrichtung, Betriebsart, Anwendungen, monatliches Druckvolumen und Bildqualitätseinstellungen.

<sup>7</sup> Die durchschnittliche Kapazität der Bildtrommel bezieht sich auf eine Auflagenhöhe von fünf Seiten im Format DIN A4 / 8,5 x 11 Zoll LSZ mit einem Verhältnis von 35 % farbigem und 65 % monochromen Seiten.

<sup>8</sup> Die Kapazität des Tonersammelbehälters variiert je nach Bildtyp, prozentualer Flächendeckung und Auflagenhöhe.

\* Trellix DXL ehemals bekannt als McAfee® DXL, Trellix Embedded Control Allowlisting ehemals bekannt als McAfee® Embedded Control Allowlisting, Trellix ePolicy Orchestrator® ehemals bekannt als McAfee® ePolicy Orchestrator®, Trellix ESM ehemals bekannt als McAfee® ESM, Trellix Integrity Control ehemals bekannt als McAfee® Integrity Control, Trellix Enterprise Security Manager ehemals bekannt als McAfee® Enterprise Security Manager. Der Markenname Trellix wird sich in zukünftigen Firmware-Versionen widerspiegeln.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Xerox® Green World Alliance®-Programms für das Sammeln, die Wiederverwendung und das Recycling von Verbrauchsmaterial an uns zurück.

Weitere Informationen unter [xerox.de/gwa](http://xerox.de/gwa).

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter [www.xerox.de/office-produkte](http://www.xerox.de/office-produkte).