

# Xerox® VersaLink® C7000 Farbdrucker



Integrierter Office-Finisher Typ A  
(Typ GAR nicht abgebildet)



Einzelbehältermodul



Einzelbehältermodul mit Unterschrank



Dreibehältermodul

Der VersaLink® C7000 Farbdrucker basiert auf der Xerox® ConnectKey® Technologie. Weitere Informationen unter [www.connectkey.de](http://www.connectkey.de).

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN	VERSALINK® C7000
<b>Geschwindigkeit 1-seitig<sup>1</sup></b> 210 x 297 mm / A4 / 8,5 x 11 Zoll 216 x 356 mm / 8,5 x 14 Zoll 297 x 420 mm / A3 / 11 x 17 Zoll	Bis zu 35 S./Min. (Längsseitenzufuhr, LSZ) Bis zu 22 S./Min. Bis zu 19 S./Min.
<b>Geschwindigkeit 2-seitig<sup>1</sup></b> 210 x 297 mm / A4 / 8,5 x 11 Zoll 216 x 356 mm / 8,5 x 14 Zoll 297 x 420 mm / A3 / 11 x 17 Zoll	35 S./Min. LSZ Bis zu 14 S./Min. Bis zu 13 S./Min.
<b>Maximales technisches Druckvolumen pro Monat<sup>2</sup></b>	Bis zu 153.000 Seiten/Monat
<b>Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat<sup>3</sup></b>	Bis zu 10.000 Seiten
<b>Festplatte</b>	320 GB Festplattenlaufwerk (optional)
<b>Prozessor</b>	1,05 GHz Dual-Core
<b>Arbeitsspeicher</b>	2 GB
<b>Konnektivität</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Hi-Speed USB 3.0, WLAN (IEEE 802.11n/g/b/a) und Wi-Fi Direct mit optionalem WLAN-Kit (unterstützt simultane kabelgebundene und kabellose Anbindung), NFC-Kopplung durch Antippen
<b>Controller-Funktionen</b>	Klone der Konfiguration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, Netzwerkkostenzählung aktiviert, rollenbasierte Berechtigungen, Komfortauthentifizierung aktiviert, Online-Support
<b>Auswählbare Sprachen</b>	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Griechisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch, Ukrainisch, Kroatisch

TECHNISCHE DATEN				
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE				
Nordamerika	Spannung: 110-127 V -10 % / +6 % Frequenz: 50/60 Hz +/-3 %, 12 A			
Europa und andere Regionen	Spannung: 220-240 V +/-10 % Frequenz: 50 Hz +/-3 %, 8 A			
LEISTUNGS-AUFNAHME				
Druckbetrieb <sup>4</sup>	Für 110 V: 1,6 kWh Für 220 V: 1,6 kWh			
Bereitschaftsmodus <sup>4</sup>	110 V: Max. 94 Watt 220 V: Max. 94 Watt			
Ruhezustand <sup>4</sup>	110 V: Max. 1,0 Watt 220 V: Max. 1,4 Watt			
BETRIEBSBEDINGUNGEN				
Temperaturbereich (Lagerung)	0 bis 35 °C (32 bis 95 °F)			
Temperaturbereich (Betrieb)	10 bis 32 °C (50 bis 90 °F)			
Relative Luftfeuchtigkeit	10 % bis 85 %			
Schalleistungspegel	Druckbetrieb: Max. 6,75 B(A) Bereitschaftsmodus: Max. 4,10 B(A) Komplettes System (einschließlich Finisher) Druckbetrieb: 7,52 B(A) Bereitschaftsmodus: 4,10 B(A)			
Schalldruckpegel	Druckbetrieb: 52,5 dB(A) Bereitschaftsmodus: 26,0 dB(A) Komplettes System (einschließlich Finisher) Druckbetrieb: 60,0 dB(A) Bereitschaftsmodus: 26,0 dB(A)			
Hochfahrzeit (von Aus bis Bereitschaft der Bedienungsfläche)	Nur 98 Sekunden			
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)	Nur 12 Sekunden			
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHT (OHNE VERPACKUNG)</b>	<b>BREITE</b>	<b>TIEFE</b>	<b>HÖHE</b>	<b>GEWICHT</b>
Basiskonfiguration	590 mm / 23,23 Zoll	670,8 mm / 26,41 Zoll	637 mm / 25,08 Zoll	54,3 kg / 119,71 lb.
Basiskonfiguration mit 1 Behälter und Unterschrank	615,7 mm / 24,24 Zoll	670,8 mm / 26,41 Zoll	1118,6 mm / 44,04 Zoll	77,6 kg / 171,08 lb.
Basiskonfiguration mit Dreibehältermodul	615,7 mm / 24,24 Zoll	670,8 mm / 26,41 Zoll	1118,6 mm / 44,04 Zoll	81,8 kg / 178,75 lb.
Basiskonfiguration mit Dreibehältermodul und integriertem Office-Finisher (Typ A)	615,7 mm / 24,24 Zoll	670,8 mm / 26,41 Zoll	1118,6 mm / 44,04 Zoll	97,6 kg / 215,17 lb.
Office-Finisher (Typ GAR)	653,6 mm / 25,73 Zoll	670,8 mm / 26,41 Zoll	988 mm / 38,90 Zoll	88,9 kg / 195,99 lb.

<b>ZERTIFIZIERUNGEN</b>	
Die aktuelle Liste der Zertifizierungen ist verfügbar unter <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .	
<b>DRUCK</b>	
<b>Ausgabe der ersten Druckseite nach</b>	Nur 7,6 Sekunden in Farbe Nur 5,1 Sekunden in Schwarz-Weiß
<b>Druckauflösung</b>	Bis zu 1.200 x 2.400 dpi
<b>Seitenbeschreibungssprachen</b>	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL
<b>Maximaler Druckbereich</b>	4 mm ab Einzugskante, 2 mm ab Seiten- und hinterer Kante
<b>Druckfunktionen</b>	Anwendungsstandardeinstellungen Begleitblätter ein/aus Bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit Broschürenlayout Farbabstimmung (Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbausgleich) Farbkorrektur Entwurfsmodus Endverarbeitung (erforderlich) Automatische Größenanpassung an Papierformat Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Begleitblatt, Druck-ID auf Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten) Auftragsüberwachung (Client oder lokale Bedienungsoberfläche) Mehrfachnutzen (bis zu 16 Seiten pro Blatt) Papierauswahl nach Attributen Persönlicher Druckauftrag Print Around ein/aus Drucken von USB Schwarzweißdruck-Funktion „Run Black“ Mustersatz Gespeicherter Auftrag Skalierung Geschützte Ausgabe Leerseiten überspringen Sonderseiten (seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten) Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Löschung gespeicherter Aufträge 2-seitige Ausgabe (als Standardeinstellung – DN-Konfiguration) Aufdruck (vordefiniert und benutzerdefiniert) Earth Smart Treiber-Einstellungen
<b>Drucken von USB</b>	Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über USB-Anschluss Typ A Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
<b>Betriebssysteme</b>	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Hinweis: Informationen über unterstützte Versionen der oben aufgeführten Betriebssysteme finden Sie auf <a href="http://www.support.xerox.com/de-de">www.support.xerox.com/de-de</a> unter „Treiber und Downloads“ nach Angabe des betreffenden Geräts.
<b>Schriften</b>	PostScript-Schriften: 136 PCL-Schriften: 83

<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, einheitlichen und bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.
<b>Xerox® Pull Print-Treiber</b>	Mithilfe dieses Treibers können IT-Administratoren alle Drucker innerhalb einer Pull-Printing-Umgebung schneller und einfacher erkennen, bereitstellen und verwalten. Es kommen hierbei nur eine Warteschlange und ein Treiber zum Einsatz. Der Xerox® Pull Print-Treiber vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht mehr mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Kann verwendet werden in Kombination mit Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Softwarepaketen.
<b>MOBILE LÖSUNGEN UND APPS</b>	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Ausdrucken von E-Mails, Fotos und wichtigen Bürodokumenten ist direkt von einem Apple iPhone® oder iPad® aus möglich – es muss dafür kein Treiber installiert werden und es sind keinerlei Kabel erforderlich. Mit AirPrint finden iPhone oder iPad automatisch den AirPrint-fähigen Drucker und stellen über das büroeigene Wi-Fi-Netzwerk die Verbindung dazu her.
<b>Mopria® zertifiziert</b>	ConnectKey® fähige Drucksysteme sind Mopria® zertifiziert. Die Mopria® Zertifizierung gewährleistet, dass Sie von Smartphones, Tablets und anderen Mobilgeräten, die unter Android laufen und den Mopria® Standard unterstützen, sofort und komfortabel drucken können.
<b>Xerox® @PrintByXerox App</b>	Die @printbyXerox App ist ein kostenloser Service, der sicheres Drucken auf einem Xerox® Drucker oder Multifunktionsdrucker von jedem E-Mail-fähigen Gerät aus (Computer, Mobiltelefon, Tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ und andere) über nur eine E-Mail-Adresse und ohne Eingreifen des IT-Personals erlaubt. Es ist keine Schulung erforderlich. Endbenutzer senden Dokumente einfach als Anlagen an eine E-Mail-Adresse und geben sie an der Bedienungsfläche des Multifunktionsdruckers zum Drucken frei.
<b>Xerox® Print Services Plug-in for Android™ (kostenlos im Google Play™ Store erhältlich)</b>	Das Xerox® Print Service Plug-in für Geräte mit Android KitKat (ab Version 4.4) ermöglicht effizienteres mobiles Drucken ohne Fremdanbieter-Apps oder zusätzliche Druckertreiber. Fotos, Webseiten und Dokumente können direkt vom Mobilgerät aus über ein WLAN-Netzwerk an einen Drucker gesendet werden. Vielseitige Auswahl an Druckoptionen wie etwa Duplexdruck, Heften und Freigabe mittels Sicherheitscode. Ein kostenloses Plug-in kann aus dem Google Play™ Store heruntergeladen werden.
<b>Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud</b>	Xerox® Workplace Suite ist ein konfigurierbarer und modularer Satz robuster Workflows zur effektiven Kontrolle des Druckerbestands der Kunden und zur Förderung der Produktivität und Mobilität ihrer Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Kunden Zeit und Geld. Xerox bietet diese Lösung sowohl in einer standortgebundenen Serverversion (Workplace Suite) als auch in einer Cloud-Version (Workplace Cloud) an und ermöglicht ihnen so ultimative Flexibilität.
<b>SOFTWARELÖSUNGEN</b>	
<b>Xerox® ConnectKey® Apps (zu finden in der Xerox App Gallery)</b>	Steigern die Produktivität von Benutzern, weil sich alltägliche Routineaufgaben vereinfachen und beschleunigen lassen. Anders als traditionelle Software benötigen ConnectKey® Apps weder einen dedizierten Server noch einen PC oder IT-Ressourcen. Stattdessen können Sie diese einfachen, serverlosen ConnectKey® Apps auf Ihr System herunterladen.

SICHERHEIT			
<b>Sicherheitsfunktionen</b>	Zugriffskontrollen 256-Bit-AES-Verschlüsselung Prüfprotokoll Überprüfung des Zertifikatpfads Zertifikatsperreliste (CRL) / Statusprotokoll (OCSP) Erkennung externer Schadprogramme (XCP-Plug-in) Integration von Cisco® Identity Services Engine (ISE) Domänenfilter FIPS 140-2 Firmware-Verifizierung Sofortige Festplattenüberschreibung* IP-Adressfilter IPsec Netzwerkauthentifizierung Portfilterung Vorinstallierte selbstsignierte Zertifikate Rollenbasierte Berechtigungen Geschützte Ausgabe Sicherheitszertifikatverwaltung Kit für Smartcards (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Statusprotokoll (OCSP) TLS/SSL Trusted Platform Module (TPM)		
	*Festplatte/Produktivitäts-Kit erforderlich		
KOSTENZÄHLUNG			
XEROX® STANDARD-KOSTENZÄHLUNG / NETZWERKKOSTENZÄHLUNG (STANDARD)			
<b>Erfassung</b>	Nutzung der Druckfunktion		
<b>Kostenzählung</b>	Xerox® Standard Accounting Tool Max. 1.000 Benutzerkostenstellen ohne Festplattenlaufwerk Max. 9.999 Benutzerkostenstellen mit Festplattenlaufwerk Max. 500 allgemeine Kostenstellen Auftragsabhängige Netzwerkkostenzählung Max. 1.000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern ohne Festplattenlaufwerk Max. 60.000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern mit Festplattenlaufwerk Bis zu 14.000 Kostenzählungseinträge (Transaktionen)		
<b>Funktionen</b>	Funktion kann vom Administrator über den Embedded Web Server verwaltet werden.		
KOSTENZÄHLUNGSOPTIONEN: NETZWERKKOSTENZÄHLUNG (KOSTENZÄHLUNG ÜBER ZENTRALEN SERVER)			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterte Netzwerkkostenzählung mit aktuellsten Daten zur Nutzung des Systems</li> <li>• Umfassende Verwaltungsfunktionen und unternehmensweite Funktionalität für Nachverfolgung und Berichterstattung über Nutzung der Druckfunktionen.</li> <li>• Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Weitere Informationen unter <a href="http://www.xerox.de">www.xerox.de</a></li> <li>• Sicherheitsverbesserungen, darunter gleichzeitige Unterstützung der HTTP/HTTPS-Protokolle</li> <li>• Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können</li> <li>• Anmeldung am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerkkostenzählungs-Lösungen von Fremdanbietern</li> </ul>		
PAPIERHANDHABUNG			
ZUSATZZUFUHR			
<b>Kapazität<sup>5</sup></b>	100 Blatt		
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 88,9 x 98,4 mm bis 297 x 431,8 mm / 3,5 x 3,87 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll		
<b>Gewichte</b> 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 216 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt 60 bis 169 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 60 lb. Deckblatt		
<b>Typen</b>	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Umschläge	Gelochtes Material Etiketten Etiketten (Karton) Briefkopfpapier Dünner Karton	Dünner Hochglanzkarton Dünner Hochglanzkarton (Rückseite) Vordrucktes Material Recyclingpapier

<b>BEHÄLTER 1</b>			
<b>Kapazität<sup>5</sup></b>	520 Blatt		
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll		
<b>Gewichte</b> 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 256 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 95 lb. Deckblatt 60 bis 169 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 60 lb. Deckblatt		
<b>Typen</b>	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material	Etiketten Etiketten (Karton) Etiketten (schwerer Karton) Briefkopfpapier Dünner Karton	Dünner Hochglanzkarton Dünner Hochglanzkarton (Rückseite) Schwerer Karton Vorgedrucktes Material Recyclingpapier
<b>EINZELBEHÄLTERMODUL (OPTIONAL)</b>			
<b>Kapazität<sup>5</sup></b>	520 Blatt		
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll		
<b>Gewichte</b> 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 256 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 95 lb. Deckblatt 60 bis 169 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 60 lb. Deckblatt		
<b>Typen</b>	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material	Etiketten Etiketten (Karton) Etiketten (schwerer Karton) Briefkopfpapier Dünner Karton	Dünner Hochglanzkarton Dünner Hochglanzkarton (Rückseite) Schwerer Karton Vorgedrucktes Material Recyclingpapier
<b>EINZELBEHÄLTERMODUL MIT UNTERSCHRANK (OPTIONAL)</b>			
<b>Kapazität<sup>5</sup></b>	520 Blatt		
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll		
<b>Gewichte</b> 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 256 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 95 lb. Deckblatt 60 bis 169 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 60 lb. Deckblatt		
<b>Typen</b>	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material	Etiketten Etiketten (Karton) Etiketten (schwerer Karton) Briefkopfpapier Dünner Karton	Dünner Hochglanzkarton Dünner Hochglanzkarton (Rückseite) Schwerer Karton Vorgedrucktes Material Recyclingpapier
<b>DREIBEHÄLTERMODUL (OPTIONAL)</b>			
<b>Kapazität<sup>5</sup></b>	Behälter 2: 520 Blatt Behälter 3: 520 Blatt Behälter 4: 520 Blatt		
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll		
<b>Gewichte</b> 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 256 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 95 lb. Deckblatt 60 bis 169 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 60 lb. Deckblatt		
<b>Typen</b>	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material	Etiketten Etiketten (Karton) Etiketten (schwerer Karton) Briefkopfpapier Dünner Karton	Dünner Hochglanzkarton Dünner Hochglanzkarton (Rückseite) Schwerer Karton Vorgedrucktes Material Recyclingpapier
<b>UMSCHLAGZUFUHR (OPTIONAL, ERSETZT BEHÄLTER 1)</b>			
<b>Kapazität<sup>5</sup></b>	Bis zu 60 Umschläge		
<b>Formate</b>	Nr. 10 Commercial, Monarch, DL, C5 Benutzerdefinierte Formate: 98 x 148 mm bis 162 x 241 mm / 3,9 x 5,8 Zoll bis 6,4 x 9,5 Zoll		
<b>Gewichte</b>	75 bis 90 g/m <sup>2</sup> / 20 lb. Postpapier bis 25 lb. Postpapier		

<b>GESAMTKAPAZITÄT</b>	
Kapazität der Basiskonfiguration <sup>5</sup>	620 Blatt
Kapazität des Einzelbehältermoduls <sup>5</sup>	1.140 Blatt
Kapazität des Einzelbehältermoduls mit Unterschrank <sup>4</sup>	1.140 Blatt
Kapazität des Dreibebehältermoduls <sup>5</sup>	2.180 Blatt
<b>ENDVERARBEITUNG</b>	
<b>AUSGABEFÄCHER</b>	
Mittlere Ausgabefächer	500 Blatt; versetzte Ausgabe
<b>INTEGRIERTER OFFICE-FINISHER MIT BEIDEN TYPEN A UND GAR (OPTIONAL)</b>	
Staplerfach	500 Blatt à 80 g/m <sup>2</sup> / 20 lb. Postpapier, A4 / 8,5 x 11 Zoll oder 250 Blatt à 80 g/m <sup>2</sup> / 20 lb. Postpapier, A3 / 11 x 17 Zoll
Formate	89 x 98 mm bis 297 x 432 mm / 3,5 x 3,9 Zoll bis 11,7 x 17 Zoll
Gewichte	60 bis 220 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt (Typ GAR bis 256 g/m <sup>2</sup> )
Heften	Automatische Einzelheftung: maximal 50 Blatt: A4/B5/Letter (mit max. 90 g/m <sup>2</sup> oder (2) Deckblätter mit 220 g/m <sup>2</sup> ); maximal 30 Blatt: A3/B4/Legal/Tabloid (max. 90 g/m <sup>2</sup> oder (2) 220 g/m <sup>2</sup> Deckblatt) (Type GAR unterstützt Doppelheftung)
<b>GERÄTEVERWALTUNG</b>	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Druckprotokoll, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ Die meisten nicht benötigten Protokolle können deaktiviert werden
Administrationsprotokolle	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
<b>REMOTESTEUERUNG</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ermöglicht schnellere und bequemere technische Unterstützung und Anwenderschulung.</li> <li>• IT-Administratoren und andere autorisierte Benutzer können das Gerät per Internet auf jedem beliebigen Gerät fernsteuern.</li> <li>• Die Remote-Benutzerführung ist identisch mit der Ausführung von Aufgaben direkt am Gerät.</li> </ul>
<b>XEROX® CENTREWARE® WEB</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mithilfe dieser webgestützten Serveranwendung für Netzwerkadministratoren kann das Gerätemanagement über einen Webbrowser von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner unter Windows, UNIX oder einem anderen Betriebssystem aus erfolgen.</li> <li>• Funktioniert mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller.</li> <li>• Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei Überprüfung, Fehlerbehebung und Upgrades von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Hardwareverwaltung zur Verfügung.</li> </ul>
<b>XEROX® EMBEDDED WEB SERVER – INTEGRIERTE GERÄTEWEBSEITE</b>	
Gerätstatus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Behälterstatus/-inhalt</li> <li>• Verbrauchsmaterialstatus</li> <li>• Abrechnung/Nutzung</li> <li>• Nützliche Links</li> <li>• Online-Support</li> </ul>
Anzeigen der Druckwarteschlange	Verwaltung der Druckwarteschlange – anzeigen und löschen
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™

<b>REMOTE-SERVICES</b>		
<b>Xerox® Automatic Meter Reading (AMR)</b>	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Erfassung und Abrechnung der Nutzung des Xerox® Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.	
<b>Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)</b>	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox® Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.	
<b>LIEFERUMFANG</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VersaLink® C7000 Farbdrucker</li> <li>• Starter-Druckmodul: 1 pro Farbe (Cyan, Magenta, Gelb): jeweils 3.300 Druckseiten<sup>6</sup>, Schwarz: 5.300 Druckseiten<sup>6</sup></li> <li>• Bildtrommel – 1 Trommel pro Farbe (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz: 82.200 Druckseiten)<sup>6</sup></li> <li>• Kurzübersicht</li> <li>• Installationsübersicht</li> <li>• CD mit Software und Dokumentation (mit Treibern, Benutzerhandbuch, Sysadmin- Leitfaden und Garantieerklärung)</li> <li>• Netzkabel</li> </ul>	
<b>VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR</b>	<b>MENGE</b>	<b>ARTIKELNUMMER</b>
<b>VERBRAUCHSMATERIAL</b>		
<b>Druckmodule mit Standardkapazität</b>	Cyan: 3.300 Standardseiten <sup>6</sup> Magenta: 3.300 Standardseiten <sup>6</sup> Gelb: 3.300 Standardseiten <sup>6</sup> Schwarz: 5.300 Standardseiten <sup>6</sup>	106R03764 106R03763 106R03762 106R03761
<b>Druckmodule mit hoher Kapazität</b>	Cyan: 10.100 Standardseiten <sup>6</sup> Magenta: 10.100 Standardseiten <sup>6</sup> Gelb: 10.100 Standardseiten <sup>6</sup> Schwarz: 10.700 Standardseiten <sup>6</sup>	106R03760 106R03759 106R03758 106R03757
<b>Druckmodul weltweit zählergebunden</b>	Cyan: 10.100 Standardseiten <sup>7</sup> Magenta: 10.100 Standardseiten <sup>7</sup> Gelb: 10.100 Standardseiten <sup>7</sup> Schwarz: 10.700 Standardseiten <sup>7</sup>	106R03756 106R03755 106R03754 106R03753
<b>CMYK-Trommeleinheit</b>	82.200 Standardseiten <sup>8</sup>	113R00782
<b>Sammelbehälter</b>	21.200	115R00129
<b>Fixieranlage</b>	120-V-Fixieranlage 220-V-Fixieranlage	115R00137 115R00138
<b>Nachfüll-Heftklammern für Finisher (3 Nachfüllpacks pro Packung)</b>	15.000 Heftklammern (5.000 pro Nachfüllpack)	008R12941
<b>Heftklammermagazin für Finisher (1 Magazin pro Packung)</b>	5.000 Heftklammern (5.000 pro Magazin)	008R12964
<b>ZUBEHÖR/OPTIONEN</b>		
<b>Einzelbehältermodul (ohne Unterschrank)</b>		097S04910
<b>Einzelbehältermodul mit Unterschrank</b>		097S04907
<b>Dreibehältermodul</b>		097S04908
<b>Umschlagzufuhr (ersetzt Behälter 1)</b>		497K17720
<b>Integrierter Office-Finisher (Typ A)</b>		097S04911
<b>Integrierter Office-Finisher (Typ GAR)</b>		097S04847
<b>Festplatte (320 GB) (optional)</b>		497K17740
<b>WLAN-Adapter</b>		497K16750
<b>Internes Kartenleser-/RFID-Kit</b>		497K18120 (westliche Hemisphäre) 497K18140 (östliche Hemisphäre)

# Xerox® VersaLink® C7000 Farbdrucker

<sup>1</sup> Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

<sup>3</sup> Der empfohlene durchschnittliche Durchsatz ist kein Minimum, sondern soll eine Bandbreite von Volumen für verschiedene Umgebungen abdecken.

<sup>4</sup> Im ENERGY STAR® Programm für bildgebende Geräte definierte Anforderungen bezüglich der Leistungszustände.

<sup>5</sup> Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit 75 g/m<sup>2</sup> / 20 lb.; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

<sup>6</sup> Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität entsprechend ISO/IEC 19798. Variiert je nach Druckbild, Druckdichte und Druckmodus.

<sup>7</sup> Annahmen: Die Kapazität des Tonermoduls bezieht sich auf Druckmaterial im Format A4 LSZ / 8,5 x 11 Zoll mit 5 % Flächendeckung. Die Tonerkapazität kann aufgrund vieler Faktoren variieren, insbesondere Druckbild, Flächendeckung, Bildinhalt, Druckmaterialformat, Betriebsart, Anwendungen, monatliches Druckvolumen und Bildqualitätseinstellungen.

<sup>8</sup> Ungefähre Anzahl Seiten. Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit ab. Weitere Informationen finden Sie unter

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Programms Green World Alliance® von Xerox® für das Sammeln, die Wiederverwendung und das Recycling von Verbrauchsmaterial an uns zurück.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.xerox.de/gwa](http://www.xerox.de/gwa).

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter [www.xerox.de/office-produkte](http://www.xerox.de/office-produkte).

Konfigurationen sind regionsabhängig.